



MANNOL Compressor Oil ISO 150 2903

Высокоочищенное парафинистое низкотемпературное минеральное компрессорное масло с увеличенным интервалом замены. Обеспечивает стабильную и бесперебойную работу оборудования в течение всего срока эксплуатации.

Свойства продукта:

- Содержат антифрикционные, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки;
- Великолепная термостабильность;
- Отличные противоизносные характеристики;
- Исключительная устойчивость к окислению и старению;
- Минимальное образование осадков и отложений: гарантирует чистоту всех механических деталей, предотвращает риск пожара или взрыва;
- Имеет прекрасные антикоррозионные и антипенные свойства и низкую испаряемость;
- Рекомендуются к применению при температурах окружающей среды от минус 25 °С;
- Обладают прекрасными охлаждающими свойствами;
- Совместимы со всеми материалами уплотнений;
- Интервал замены до 4000 моточасов.

Применение: все виды воздушных поршневых (умеренный и тяжелый режимы работы) и воздушных ротационных (умеренный режим работы) компрессоров с температурой воздуха на выходе до 220 °С. Рекомендуется для компрессоров с большой выработкой ресурса.

Допускается для применения в гидравлических системах в качестве низкотемпературного масла.

Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники.

Specifications

Approval

Recommendation

ISO Viscosity Grade 150

DIN 51506 (VBL)

DIN 51506 (VCL)

DIN 51506 (VDL)

ISO DP 6521 L-DAA

ISO DP 6521 L-DAB

ISO DP 6521 L-DAG

ISO DP 6521 L-DAH

PACKAGING

60L	MN2903-60	Drum	
208L	MN2903-DR	Drum	
20L	MN2903-20	Plastic	
10L	MN2903-10	Plastic	