



MANNOL Unigear 75W-80 GL-4/GL-5 LS 8109

Uniwersalny, energooszczędny syntetyczny olej przekładniowy. Może być stosowany we wszystkich manualnych skrzyniach biegów, w tym 5- i 6-biegowych zsynchronizowanych manualnych skrzyniach biegów, skrzyniach z wbudowanym mechanizmem różnicowym pojazdów z napędem na przednie koła, skrzyniach rozdzielczych i przekładniach głównych, w tym hipoidalnych. Został opracowany specjalnie z myślą o zapewnieniu ochrony sprzętu technicznego i uzyskaniu maksymalnego zwrotu bez względu na jego warunki pracy. Właściwości produktu:

- Najwyższej jakości syntetyczna baza o niskiej lepkości o idealnej lepkości w wymaganym zakresie temperatur w połączeniu z pakietem dodatków najnowszej generacji zapewnia doskonałe właściwości przeciwciernie, zapewniając tym samym znaczne oszczędności paliwa i płynną zmianę biegów;
- Dzięki unikalnemu składowi zapewnia doskonałe właściwości przeciwzułyciowe i przeciw zacieraniu, które znacznie wydłużają oczekiwaną żywotność sprzętu technicznego we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia;
- Syntetyczna baza zapewnia doskonałe właściwości w niskich temperaturach, które zapewniają łatwy rozruch, niezawodne smarowanie, a także łatwe i precyzyjne zmiany biegów w najniższych (do -45 °C) temperaturach otoczenia;
- Dzięki syntetycznej bazie posiada wysoką odporność na utlenianie, co pozwala na wydłużenie czasu między wymianami oleju i obniżenie kosztów konserwacji sprzętu;
- Jest kompatybilny ze wszystkimi metalami konstrukcyjnymi i stopami, a także z materiałami uszczelniającymi, co pozwala zmniejszyć wydatki na części zamienne.

Przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych: drogowych (samochody ciężarowe, autobusy itp.), terenowych (budowlanych, górniczych, rolniczych) oraz pojazdów specjalnych produkowanych przez producentów europejskich, amerykańskich i azjatyckich, w których wymagany poziom eksploatacji właściwości to GL-4 i niższe i/lub GL-5.

Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obsługi.

Specifications

SAE 75W-80

Approval**Recommendation**

API GL-4/GL-5 LS

MIL L 2105 C

FORD WSD-M2C200-C

MACK GO-J Plus

PSA B71 2330

PACKAGING

1L	MN8109-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN8109-IBC	Pallet tank	
208L	MN8109-DR	Drum	
60L	MN8109-60	Drum	
20L	MN8109-20	Plastic	