



MANNOL DPF Foam Cleaner 9694

DPF Foam Cleaner – профессионально средство для очистки и восстановления эффективности дизельных сажевых фильтров (DPF) без их демонтажа. Подходит для любых дизельных двигателей, как атмосферных, так и турбированных, оснащённых этими системами. Применимо для дизельных двигателей оснащенных и неоснащённых системами автоматической регенерации сажевых фильтров. Подходит для всех DPF.

Свойства:

- Запускает процесс регенерации сажевого фильтра. Способствует полному выжиганию скопившейся сажи, разрыхляя её и выступая в качестве катализатора горения;
- Особенно эффективен для автомобилей, эксплуатирующихся в городском режиме и в холодное время года;
- Восстанавливает полную пропускную способность сажевого фильтра;
- Восстанавливает исходную мощность двигателя за счёт снижения гидродинамического сопротивления фильтра. Экономит топливо;
- Нейтральная низкозольная формула. Бесследно испаряется и удаляется из фильтра.
- Продлевает срок службы сажевого фильтра и сокращает расходы на эксплуатацию автомобиля. Регулярное применение может вообще исключить необходимость замены DPF;
- Снижает токсичность отработавших газов.

Применение: Снимите один из датчиков сажевого фильтра (давления или температуры). Вставьте распылитель в образовавшееся отверстие. Включите двигатель, очистка производится на холостом ходу. Распыляйте содержимое баллона в направлении сажевого фильтра периодически по 10 секунд с перерывами 3-5 секунд пока содержимое не закончится. Выключите двигатель. Установите датчик сажевого фильтра на место. Проверьте эффективность очистки с помощью тестера на стенде или с помощью тест-драйва. После регенерации убедитесь, что бортовой компьютер не выдаёт больше код ошибки. Имейте в виду, что в некоторых случаях может потребоваться сброс ошибок вручную. Для поддержания сажевого фильтра в чистоте, в дальнейшем, в межсервисные периоды, используйте 9994 MANNOL DPF Filter Cleaner

Specifications
Approval
Recommendation