



MANNOL Air Filter Oil 9964

Air Filter Oil-special äußerst klebrige Imprägnierung für niederohmige Luftfilter (HIGH-FLOW LUFTFILTER) - im allgemeinen Sprachgebrauch „Zero-it“ oder „Null-Widerstandsfilter“ verwenden. Es eignet sich für den Einsatz in allen 2- und 4-Takt-Motorrädern und -Rollern mit luft- und wassergekühlten Motoren sowie in allen anderen Geräten, in die solche Filter normalerweise oder als Tuning-Details eingebaut werden.

Eigenschaften:

- Bietet maximale Luftzufuhr und erhöht die Motorleistung;
- Hält Staub, Schmutz und Sand unter extremsten Bedingungen zuverlässig fest. Verringert den Verschleiß und verlängert das Ölwechselintervall. Beseitigt durch Verunreinigungen verursachte Motorschäden, verlängert seine Lebensdauer und reduziert die Wartungs- und Reparaturkosten;
- Bietet hervorragende Hafteigenschaften des Filters, so dass es selbst kleinste Staubpartikel effektiv zurückhält, während es sicher auf der Oberfläche der Filterelemente gehalten wird;
- Empfohlen für den Einsatz im Motorsport;
- Färbt den Filter in Farbtönen von blassrosa bis rot, und die Farbe kann sofort oder nach einer Weile erscheinen;
- Beseitigt vollständig das Risiko der Zerstörung von HIGH-FLOW-Filtern während des Betriebs.

Anwendung: Entfernen Sie den Filter. Reinigen Sie die Filteroberfläche von grobem Staub und Schmutzpartikeln durch Abklopfen und anschließend mit einer weichflorigen Bürste. Tragen Sie MANNOL Universalreiniger 9972 auf beide Seiten des Filters auf. Lassen Sie den Reiniger einziehen. Spülen Sie den Filter nach 10 Minuten in einem Behälter mit Wasser und dann unter einem niedrigen Wasserstrahl aus. Trocknen Sie den Filter gut ab. Schütteln Sie die Dose und sprühen Sie aus 20-30 cm Entfernung MANNOL Luftfilteröl 9964 auf den Filter. Den Filter zerdrücken, um ein optimales Eindringen der Imprägnierung in den Filter zu erreichen. Lassen Sie ihn 15 Minuten trocknen.

Specifications
Approval
Recommendation