



MANNOL 2-Takt Snowpower 7201

Ein einzigartiges synthetisches Motoröl für 2-Takt-Motoren mit Luft- und Flüssigkeitskühlung, die bei niedrigen Temperaturen mit verschiedenen Einspritzsystemen für Brennstoff- und Ölmischungen (mit separatem Öleintritt und Schmierung für eine Brennstoff-Öl-Mischung) betrieben werden. Es wurde in Einklang mit den erhöhten Anforderungen modernster Motoren entwickelt.

Produkteigenschaften:

- Eine spezielle Ölformel stellt eine vollständige Verbrennung sicher und vermeidet eine Vorzündung;
- Wegen der niedrigen Gefrieretemperatur (-30 °C) stellt es einen sicheren Kaltstart sicher;
- Das moderne Additivpaket und die synthetische Basis stellen einen stabilen Betrieb des Motors unter beliebigen Betriebsbedingungen sicher, einschließlich hohen Temperaturen und Belastungen, vermeiden die Bildung von Kohlenstoffablagerungen, Lack auf Kolben, Stopfen, Wänden der Brennkammer, Ventilen und Düsen, vermeiden das Kleben der Kolbenringe und verlängern daher die Lebensdauer des Motors;
- Rauchlose Verbrennung;
- Spezielle aschelose Reinigungsmittelbestandteile erhalten die ausgezeichnete Reinigung der Motorteile aufrecht;
- Es enthält einen Kohlenwasserstoffmischer, der eine sofortige Bildung einer stabilen Brennstoff-Öl-Mischung bei Frostwetter zulässt. Es bildet sofort eine hochstabile Mischung mit allen Arten von Brennstoffen. Es ist selbstmischend;
- Es hat ausgezeichnete Korrosionsschutz-, Verschleißschutz-, und Gleiteigenschaften und verlängert daher die Lebensdauer des Motors;
- Es übersteht sportliche Belastungen.

Es ist für Zweitaktmotoren bei Schneemobilen, Arbeitsmaschinen, ATVs, Rollern und sonstiger Geländeausrüstung geeignet, die unter kalten Wetterbedingungen betrieben werden und deren Ölsorte API TC+ oder JASO FD ist.

Es muss das vom Motorhersteller empfohlene Brennstoff-Öl-Verhältnis beachtet werden. Wenn keine Anweisungen vorhanden sind, ist das empfohlene Verhältnis 1:50.

Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers im Benutzerhandbuch der Ausrüstung!

Es ist rot gefärbt zur visuellen Kontrolle des Öls in der Mischung.

Specifications

API TC+
JASO FD
ISO L-EGD

Approval

Recommendation

BRP ROTAX 253 Snowmobile
BOMBARDIER
SKI DOO
LYNX
ARCTIC CAT
POLARIS
YAMAHA

PACKAGING

4L	MN7201-4	Plastic	4 pcs/box
208L	MN7201-DR	Drum	
60L	MN7201-60	Drum	
20L	MN7201-20	Plastic	
1L	MN7201-1	Plastic	20 pcs/box